

2. Снимите крышку монтажного блока.



3. Сожмите фиксатор..



4. ...и снимите выключатель замка крыш-ки багажника.



5. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Для снятия **выключателей на центральной накладке панели приборов** выполните следующее.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.



2. Снимите центральную накладку панели приборов (см. «Снятие и установка центральной накладки панели приборов», с. 273).



3. Сожмите фиксатор.



4. ...и снимите выключатель обогрева заднего стекла.



5. Аналогично снимите переключатель режимов работы вентилятора системы отопления и вентиляции...



6. ...а также выключатель аварийной сигнализации.

7. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

## КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ

### ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ



Все контрольно-измерительные приборы автомобиля объединены в комбинацию приборов. Она включает в себя спидометр, тахометр, сигнализаторы и дисплей маршрутного компьютера.

Комбинация приборов неремонтопригодна, поэтому в случае выхода приборов из строя ее заменяют в сборе.

### ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Для того чтобы не повредить стекло комбинации приборов, не очищайте его с применением каких-либо растворителей. Можно промывать стекло слабым мыльным раствором либо специальным очистителем для стекол.

## СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ



Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.



2. Снимите крышку монтажного блока.



3. Выверните три винта крепления облицовки комбинации приборов...



4. ...и снимите облицовку.



5. Выверните четыре винта крепления комбинации приборов.